



ACQUA

La purezza dell'acqua, la qualità della vita





Purezza e Benessere Integrato

H2O Solution, guidata da Fabio Rizzato e Francesco Manca, trasforma l'accesso all'acqua in un'esperienza di salute e sostenibilità attraverso tecnologie di depurazione d'avanguardia.

I Punti Chiave

- Missione: Garantire acqua pura, sicura e priva di contaminanti direttamente in ogni casa o azienda.
- Benefici: Miglioramento della salute familiare, risparmio economico a lungo termine e drastica riduzione della plastica monouso.
- Tecnologia e Valori: Soluzioni basate su Qualità (tecnologia certificata), Consulenza (ascolto del cliente) e Sostenibilità (rispetto per l'ambiente).

La Partnership Strategica con SOS

Il vero valore aggiunto è l'alleanza con S.O.S. Utenze e Servizi di Santo Vanzanella. Questa sinergia crea un ecosistema domestico completo:

- H2O Solution si occupa della purezza fisica dell'acqua.
- S.O.S. Utenze ottimizza la gestione energetica e i servizi per la casa.
- Risultato: Un'esperienza "Zero Stress" che semplifica la vita quotidiana e massimizza l'efficienza delle risorse.

Perché H2O Solution

Non si tratta di una semplice vendita, ma di una relazione di valore che include:

1. Consulenza su misura.
2. Installazione professionale.
3. Assistenza continua.

H2O Solution unisce tecnologia idrica e consulenza energetica per rendere l'acqua pura accessibile a tutti, proteggendo la salute delle persone e del pianeta.

IL CICLO VIRTUOSO DELL'ACQUA



IL CICLO ALTERATO DELL'ACQUA

Oggi l'acqua è un bene a rischio. Prima di arrivare nelle nostre case deve diventare potabile, cioè essere trattata chimicamente, per rientrare nei parametri di legge.

CLORO

Il cloro elimina i batteri nocivi.

Provoca:

- DOLORI INTESTINALI
- DIFFICOLTÀ DIGESTIVE
- ASMA
- DANNI AL SISTEMA ORMONALE E IMMUNITARIO

CALCARE

Provoca:

- DOLORI INTESTINALI
- DIFFICOLTÀ DIGESTIVE
- ASMA
- DANNI AL SISTEMA ORMONALE E IMMUNITARIO



L'ACQUA IN BOTTIGLIA È DAVVERO MIGLIORE?

VALORE LIMITE DI ALCUNE SOSTANZE SERIAMENTE NOCIVE PER IL CORPO UMANO

FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE	VALORI LIMITE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO Decreto L. 31/2001	VALORI LIMITE ACQUE IN BOTTIGLIA Decreto L. 8 ottobre 2011, n.176
ARSENICO TOTALE (µg/L)	10	50
BARIO (µg/L)	-	1
CROMO (µg/L)	50	50
PIOMBO (µg/L)	10-25	10
NITRATI (mg/L)	50	45-10*
ALLUMINIO (µg/L)	200	NESSUN LIMITE
FERRO (µg/L)	200	NESSUN LIMITE
MANGANESE (µg/L)	50	2000
FLUORURO (MG/L)	1,5	NESSUN LIMITE

*** 10 mg valore relativo ad acque destinate all'infanzia**



DISPORRE DI ACQUA PURA E INCONTAMINATA È UN'ESIGENZA PRIMARIA

COME:

OSMOSI INVERSA

Rimuove:

- Fosfati
- Bicarbonato di calcio
- Metalli pesanti
- Pesticidi
- Materiali radioattivi.

ULTRAFILTRAZIONE

L'acqua viene spinta attraverso membrane a fibre cave con pori minuscoli.

Rimuove:

- Virus
- Batteri
- Parassiti solidi sospesi
- Torbidità e macromolecole organiche.

MICRO FILTRAZIONE

Utilizza membrane o cartucce con pori che vanno dai 0,1 ai 10 micron. È ideale per trattenere le particelle solide più grossolane.

Rimuove:

- Sabbia,
- Ruggine
- Alghe
- Fango
- Rimuove il sapore e l'odore sgradevole del cloro



SOS

ULTRAFILTRAZIONE

SOTTO LAVELLO

SOS
Liscia

COS'È L'ULTRAFILTRAZIONE?

L'ultrafiltrazione è una tecnologia di filtrazione a membrana che utilizza una pressione moderata per separare particelle solide, batteri, virus e altre impurità presenti nell'acqua. Si tratta di una filtrazione fisica, dove l'acqua viene spinta attraverso una membrana semipermeabile con pori molto piccoli

VANTAGGI DELL'ULTRAFILTRAZIONE:

- Non richiede l'uso di sostanze chimiche
- Funziona a basse pressioni (risparmio energetico)
- Efficace contro virus e batteri
- Manutenzione automatizzata (controlavaggio)
- Membrane con lunga durata

SOS € 1,400.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



CARATTERISTICHE:

Primo stadio Prefiltrazione	1 filtro a carboni attivi
Secondo stadio Prefiltrazione	1 filtro a sedimenti
Terzo stadio Filtrazione	1 filtro ad ultrafiltrazione a fibre cave
Pressione d'ingresso Min-Max	2 - 4 Bar
Produzione H2O naturale	Diretta a flusso continuo
Produzione naturale	A 25°C e 3 Bar = 3 lt/minuto
Funzionalità	Senza elettricità
Dimensioni	P 365 x L 103 x H 433 mm
Peso	Kg 8,5





H2O

SOTTO LAVELLO

. H2O

Liscia

Liscia Alcalina

OSMOSI INVERSA:

Processo in cui si applica una pressione contraria per invertire l'osmosi naturale.

SCOPO:

Ottenere acqua pura da una soluzione salina.

FUNZIONAMENTO:

La membrana trattiene:

Sali minerali

Metalli pesanti

Elementi inquinanti

Batteri

Virus

Passa solo acqua pura.

VANTAGGI DELL'OSMOSI INVERSA:

Affidabilità: Processo sicuro e diffuso.

Economico: Basso costo di esercizio.

Semplicità: Facile da montare.

Senza chimici: Non vengono utilizzati prodotti chimici.

H2O € 2,300.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



CARATTERISTICHE:

Prefiltrazione	1 in-line carbone
Membrane osmotiche	2 membrane 180 GPD
Pompa	300 lt/ora in ottone con by-pass
Motore	180 W
Pressione d'esercizio	10 - 11 Bar
Pressione d'ingresso	2 - 3,5 Bar (min-max)
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Assorbimento	190 W
Produzione H2O naturale	a 25°C e 3 Bar = 80 - 90 lt/h
Dimensioni	P 440 x L 105 x H 420 mm
Peso	Kg 14



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



H2O Plus

SOTTO LAVELLO

• H2O Plus

Liscia | Frizzante

OSMOSI INVERSA:

Processo in cui si applica una pressione contraria per invertire l'osmosi naturale.

SCOPO:

Ottenere acqua pura da una soluzione salina.

FUNZIONAMENTO:

La membrana trattiene:

Sali minerali

Metalli pesanti

Elementi inquinanti

Batteri

Virus

Passa solo acqua pura.

VANTAGGI DELL'OSMOSI INVERSA:

Affidabilità: Processo sicuro e diffuso.

Economico: Basso costo di esercizio.

Semplicità: Facile da montare.

Senza chimici: Non vengono utilizzati prodotti chimici.

H2O Plus € 2,590.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



CARATTERISTICHE:

Pompa booster 220V- 150Psi	✓
Membrane per osmosi	2x200 GPD

Valvola di regolazione pressione	✓
Manometro pressione lavoro	✓
Centralina sistema di controllo	✓
Sistema anti-allagamento	✓
Conducibilità max acqua ingresso	2000 TDS

Pressione acqua ingresso min-max	2 bar - 4 bar
Pressione di esercizio	7 - 8 bar
Dimensioni	P 455 x L95 x H 420 mm
Peso	Kg 9
Alimentazione elettrica	230V - 50Hz
Potenza assorbita	max 180 W



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



LINEA Vi.va & Vi.va Plus

ULTRAFILTRAZIONE

SOTTO LAVELLO

• LINEA Vi.va & Vi.va Plus

Liscia

Liscia | Frizzante

COS'È L'ULTRAFILTRAZIONE?

L'ultrafiltrazione è una tecnologia di filtrazione a membrana che utilizza una pressione moderata per separare particelle solide, batteri, virus e altre impurità presenti nell'acqua. Si tratta di una filtrazione fisica, dove l'acqua viene spinta attraverso una membrana semipermeabile con pori molto piccoli

VANTAGGI DELL'ULTRAFILTRAZIONE:

Non richiede l'uso di sostanze chimiche
Funziona a basse pressioni (risparmio energetico)
Efficace contro virus e batteri
Manutenzione automatizzata (controlavaggio)
Membrane con lunga durata

Vi.va € 1,690.00

Vi.va Plus € 1,890.00

IMPORTI
INTERAMENTE
FINANZIABILI



CARATTERISTICHE:

Pompa	Booster 220 - 150 PSI
Primo stadio prefiltrazione	1 filtro a sedimenti
Secondo stadio prefiltrazione	1 filtro ultrafiltrazione
Pressione richiesta	0,7 - 4 bar, non-shock
Temperatura:	3°-30°C
Dimensioni	H 455 mm x P 420 x L 950 mm
Peso	Kg 9



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



LINEA ARTIDE

- Microfiltrazione
- Osmosi

SOPRA BANCO

Liscia | Fredda | Gasata



COS'È LA MICROFILTRAZIONE?

La microfiltrazione (MF) è un processo di filtrazione a membrana che utilizza membrane con pori di dimensioni comprese tra 0,1 e 10 micron, per trattenere impurità di tipo fisico presenti nell'acqua.

VANTAGGI DELLA MICROFILTRAZIONE:

Fornisce acqua naturale e frizzante

con alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti.

L'intensità di carbonatazione è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto. Un perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO2.

Sicurezza microbiologica:

Trattiene batteri e protozoi, riducendo il rischio biologico.

Nessuna modifica chimica:

I sali e i minerali restano nell'acqua (non demineralizza).

Artide Microfiltrato € 2,890.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



CARATTERISTICHE:

Capacità di raffreddamento	20 L/h a 10°
Tensione di Alimentazione	220 - 240V 50Hz 7.73 A
Massimo consumo energetico	160W - 0,7 A
Range di temperatura di funzionamento	5 - 35° C
Potenza assorbita compressore	1/10 Hp 80W
Gas refrigerante utilizzato	R - 600 a
Capacità del sistema del carbonatore	1,6 Lt
Pompa di carico del carbonatore	Membrana
Temperatura dell'acqua erogata	4 - 12 °C
Temperatura regolabile dell'acqua fredda	4 - 12 °C
Produzione di acqua fredda e frizzante	20 Lt/h
H2O min-max pressione	2 - 6 Bar / 200 - 600 Kpa
Min-max pressione CO2	3 - 5.5 Bar / 300 - 550 Kpa
Altezza di erogazione	290 mm
Peso	Kg 19
Dimensioni erogatore	L 196 x P 520 x H432 mm



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



LINEA ANTARTIDE

- Microfiltrazione

- Osmosi

SOTTO BANCO

Liscia | Fredda | Gasata



COS'È LA MICROFILTRAZIONE?

La microfiltrazione (MF) è un processo di filtrazione a membrana che utilizza membrane con pori di dimensioni comprese tra 0,1 e 10 micron, per trattenere impurità di tipo fisico presenti nell'acqua.

VANTAGGI DELLA MICROFILTRAZIONE:

Fornisce acqua naturale e frizzante

con alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti.

L'intensità di carbonatazione è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto. Un perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO2.

Sicurezza microbiologica:

Trattiene batteri e protozoi, riducendo il rischio biologico.

Nessuna modifica chimica:

I sali e i minerali restano nell'acqua (non demineralizza).

Antartide Osmosi € 3,200.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



CARATTERISTICHE:

Capacità di raffreddamento	20 L/h a 10°
Tensione di Alimentazione	220 - 240V 50Hz 7.73 A
Massimo consumo energetico	160W - 0,7 A
Range di temperatura di funzionamento	5 - 35° C
Potenza assorbita compressore	1/10 Hp 80W
Gas refrigerante utilizzato	R - 600 a
Capacità del sistema del carbonatore	1,6 Lt
Pompa di carico del carbonatore	Membrana
Temperatura dell'acqua erogata	4 -12 °C
Temperatura regolabile dell'acqua fredda	4 -12 °C
Produzione di acqua fredda e frizzante	20 Lt/h
H2O min-max pressione	2 - 6 Bar / 200 - 600 Kpa
Min-max pressione CO2	3 - 5.5 Bar / 300 - 550 Kpa
Altezza di erogazione	290 mm
Peso	Kg 19



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



LINEA SWITCH OFFICE

Ultrafiltrazione

Microfiltrazione

Osmosi

• Colonna Office

Liscia | Fredda | Calda

DESCRIZIONE:

Erogatore d'acqua per uffici, ambienti pubblici o aziende.

La Colonna Office è in grado di fornire ai propri clienti un'acqua eccezionalmente pura.

Personalizzabile con il Logo della tua azienda

Acqua refrigerata a colonnina

Pulsante acqua calda con blocco di sicurezza

Cabinato in ABS

Serbatoi in acciaio Inox

Termostato acqua fredda regolabile

Termostato acqua calda regolabile.

Adatto per uffici e piccole attività commerciali.

Switch office € 1,650.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



CARATTERISTICHE:

Temperatura Acqua Fredda	2 - 15 °C
Temperatura Acqua Calda	80 - 85 °C
Pressione Min	2 bar
Pressione Max	7 bar
Refrigerante Compressore	R-134a
Alimentazione	220 • 240 VAC/50-60 Hz
Capacità raffreddamento	5 lt./h
Capacità Riscaldamento	2 lt/h
Compressore	120w
Materiale Serbatoi	Acciaio Inox AISI-304



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**

SWITCH OFFICE 2.0

15
lt/h

45
lt/h



Gas
R600



Gas
R290



BDC



Dry
Cooling



Touch
Free



Nano Silver
Protection

UNA FONTE DI BUONA ACQUA PER L'UFFICIO, NON È SOLO UNA QUESTIONE DI COMODITÀ, MA ANCHE DI BENESSERE.

Moderno ed elegante, si inserisce con stile in ogni ambiente.

Efficiente nelle prestazioni e semplice nelle funzioni, può erogare fino a 4 diverse tipologie d'acqua, con una zona di erogazione adatta all'utilizzo di borracce. Hydrazon è la soluzione perfetta per ogni ufficio e luogo di lavoro.

Switch office 2.0

€ 1,990.00

IMPORTO
INTERAMENTE
FINANZIABILE



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



GRECALE - Microfiltrazione

SOTTO BANCO

Liscia | Fredda | Gasata



COS'È LA MICROFILTRAZIONE?

La microfiltrazione (MF) è un processo di filtrazione a membrana che utilizza membrane con pori di dimensioni comprese tra 0,1 e 10 micron, per trattenere impurità di tipo fisico presenti nell'acqua.

VANTAGGI DELLA MICROFILTRAZIONE:

Fornisce acqua naturale e frizzante

con alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti.

L'intensità di carbonatazione è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto. Un perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO2.

Sicurezza microbiologica:

Trattiene batteri e protozoi, riducendo il rischio biologico.

Nessuna modifica chimica:

I sali e i minerali restano nell'acqua (non demineralizza).

50 lt./h € 2,300.00 + iva

90 lt./h € 2,600.00 + iva

120 lt./h € 2,900.00 + iva

Per litraggi superiori chiedere preventivo

IMPORTI
INTERAMENTE
FINANZIABILI



CARATTERISTICHE:

Capacità di raffreddamento	da 25 a 200 litri/h
Tensione di Alimentazione	220 - 240V 50Hz 7.73 A
Massimo consumo energetico	160W - 0,7 A
Range di temperatura di funzionamento	5 - 35° C
Potenza assorbita compressore	1/10 Hp 80W
Gas refrigerante utilizzato	R - 600 a
Capacità del sistema del carbonatore	1,6 Lt
Pompa di carico del carbonatore	Membrana
Temperatura dell'acqua erogata	4 - 12 °C
Temperatura regolabile dell'acqua fredda	4 - 12 °C
Produzione di acqua fredda e frizzante	da 25 a 200 litri/h
H2O min-max pressione	2 - 6 Bar / 200 - 600 Kpa
Min-max pressione CO2	3 - 5.5 Bar / 300 - 550 Kpa



Francesco 366 373 15 41

Gianluca 350 008 27 13



LEVANTE

- Microfiltrazione

SOPRA BANCO

Liscia | Fredda | Gasata



COS'È LA MICROFILTRAZIONE?

La microfiltrazione (MF) è un processo di filtrazione a membrana che utilizza membrane con pori di dimensioni comprese tra 0,1 e 10 micron, per trattenere impurità di tipo fisico presenti nell'acqua.

VANTAGGI DELLA MICROFILTRAZIONE:

Fornisce acqua naturale e frizzante

con alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti.

L'intensità di carbonatazione è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto. Un perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO₂.

Sicurezza microbiologica:

Trattiene batteri e protozoi, riducendo il rischio biologico.

Nessuna modifica chimica:

I sali e i minerali restano nell'acqua (non demineralizza).

50 lt./h € 2,300.00 + iva

90 lt./h € 2,600.00 + iva

120 lt./h € 2,900.00 + iva

Per litraggi superiori chiedere preventivo

IMPORTI
INTERAMENTE
FINANZIABILI



CARATTERISTICHE:

Capacità di raffreddamento	da 25 a 200 litri/h
Tensione di Alimentazione	220 - 240V 50Hz 7.73 A
Massimo consumo energetico	160W - 0,7 A
Range di temperatura di funzionamento	5 - 35° C
Potenza assorbita compressore	1/10 Hp 80W
Gas refrigerante utilizzato	R - 600 a
Capacità del sistema del carbonatore	1,6 Lt
Pompa di carico del carbonatore	Membrana
Temperatura dell'acqua erogata	4 - 12 °C
Temperatura regolabile dell'acqua fredda	4 - 12 °C
Produzione di acqua fredda e frizzante	da 25 a 200 litri/h
H2O min-max pressione	2 - 6 Bar / 200 - 600 Kpa
Min-max pressione CO ₂	3 - 5,5 Bar / 300 - 550 Kpa



Francesco 366 373 15 41

Gianluca 350 008 27 13



ADDOLCITORI

**SISTEMI IN GRADO DI
ELIMINARE IL CALCARE
ESSENZIALE PER PRESERVARE
RUBINETTI, DOCCIA
SANITARI E ELETTRODOMESTICI**

CABINATO

20 lt € 1,800.00

25 lt € 2,000.00

30 lt € 2,250.00

**Per litraggi superiori
chiedere preventivo**

**IMPORTI
INTERAMENTE
FINANZIABILI**



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



MISCELATORI

• Molla | 3 - 4 - 5 Vie



A PARTIRE DA € 200.00



Francesco 366 373 15 41

Gianluca 350 008 27 13



MISCELATORI

• Cigno | 3 - 4 - 5 Vie



A PARTIRE DA € 200.00



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**

MISCELATORI

• **Elle** | 3 - 4 - 5 Vie



A PARTIRE DA € 200.00



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**



PURIFICATION SYSTEM

**AIR &
WATER**



H2O SOLUTION