

H2O

SOTTO LAVELLO

. H2O

Liscia
Liscia Alcalina

OSMOSI INVERSA:

Processo in cui si applica una pressione contraria per invertire l'osmosi naturale.

SCOPO:

Ottenere acqua pura da una soluzione salina.

FUNZIONAMENTO:

La membrana trattiene:
Sali minerali
Metalli pesanti
Elementi inquinanti
Batteri
Virus
Passa solo acqua pura.

VANTAGGI DELL'OSMOSI INVERSA:

Affidabilità: Processo sicuro e diffuso.

Economico: Basso costo di esercizio.

Semplicità: Facile da montare.

Senza chimici: Non vengono utilizzati prodotti chimici.



CARATTERISTICHE:

Prefiltrazione	1 in-line carbone
Membrane osmotiche	2 membrane 180 GPD
Pompa	300 lt/ora in ottone con by-pass
Motore	180 W
Pressione d'esercizio	10 - 11 Bar
Pressione d'ingresso	2 - 3,5 Bar (min-max)
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Assorbimento	190 W
Produzione H2O naturale	a 25°C e 3 Bar = 80 - 90 lt/h
Dimensioni	P 440 x L 105 x H 420 mm
Peso	Kg 14



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**