

# GRECALE

## - Microfiltrazione

### SOTTO BANCO

Liscia | Fredda | Gasata



### COS'È LA MICROFILTRAZIONE?

La microfiltrazione (MF) è un processo di filtrazione a membrana che utilizza membrane con pori di dimensioni comprese tra 0,1 e 10 micron, per trattenere impurità di tipo fisico presenti nell'acqua.

### VANTAGGI DELLA MICROFILTRAZIONE:

#### **Fornisce acqua naturale e frizzante**

con alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti.

**L'intensità di carbonatazione** è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto. Un perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO<sub>2</sub>.

#### **Sicurezza microbiologica:**

Trattiene batteri e protozoi, riducendo il rischio biologico.

#### **Nessuna modifica chimica:**

I sali e i minerali restano nell'acqua (non demineralizza).



### CARATTERISTICHE:

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Capacità di raffreddamento               | da 25 a 200 litri/h         |
| Tensione di Alimentazione                | 220 - 240V 50Hz 7.73 A      |
| Massimo consumo energetico               | 160W - 0,7 A                |
| Range di temperatura di funzionamento    | 5 - 35° C                   |
| Potenza assorbita compressore            | 1/10 Hp 80W                 |
| Gas refrigerante utilizzato              | R - 600 a                   |
| Capacità del sistema del carbonatore     | 1,6 Lt                      |
| Pompa di carico del carbonatore          | Membrana                    |
| Temperatura dell'acqua erogata           | 4 - 12 °C                   |
| Temperatura regolabile dell'acqua fredda | 4 - 12 °C                   |
| Produzione di acqua fredda e frizzante   | da 25 a 200 litri/h         |
| H2O min-max pressione                    | 2 - 6 Bar / 200 - 600 Kpa   |
| Min-max pressione CO <sub>2</sub>        | 3 - 5.5 Bar / 300 - 550 Kpa |



Francesco **366 373 15 41**

Gianluca **350 008 27 13**